



分離型滾子從動軸承·開放型 附帶保持架、帶內圈



NAST...R



NAST

軸徑6-50mm

軸徑 mm	公稱型號		質量 (參考) g	主要尺寸 mm							基本額定 動負荷 C N	基本額定 靜負荷 C <sub>0</sub> N	搭配的内圈
	開放型			d	D	B	C	r <sup>(1)</sup> r <sub>s min</sub>	r <sub>1</sub> <sup>(1)</sup> r <sub>1s min</sub>	F <sub>w</sub>			
	球面外圈	圓柱外圈											
6	NAST 6 R	NAST 6	17.8	6	19	10	9.8	0.3	0.3	10	4 160	4 550	LRT 61010 S
8	NAST 8 R	NAST 8	28	8	24	10	9.8	0.6	0.3	12	5 650	5 890	LRT 81210 S
10	NAST 10 R	NAST 10	49.5	10	30	12	11.8	1	0.3	14	9 790	9 680	LRT 101412 S
12	NAST 12 R	NAST 12	58	12	32	12	11.8	1	0.3	16	10 500	10 900	LRT 121612 S
15	NAST 15 R	NAST 15	62	15	35	12	11.8	1	0.3	20	12 400	14 300	LRT 152012 S
17	NAST 17 R	NAST 17	109	17	40	16	15.8	1	0.3	22	17 600	20 900	LRT 172216 S
20	NAST 20 R	NAST 20	157	20	47	16	15.8	1	0.3	25	19 400	24 500	LRT 202516 S
25	NAST 25 R	NAST 25	180	25	52	16	15.8	1	0.3	30	20 800	28 400	LRT 253016 S
30	NAST 30 R	NAST 30	320	30	62	20	19.8	1	0.6	38	30 500	45 400	LRT 303820 S
35	NAST 35 R	NAST 35	440	35	72	20	19.8	1	0.6	42	32 400	50 600	LRT 354220 S
40	NAST 40 R	NAST 40	530	40	80	20	19.8	1.5	1	50	35 900	61 100	LRT 405020 S
45	NAST 45 R	NAST 45	580	45	85	20	19.8	1.5	1	55	37 400	66 400	LRT 455520 S
50	NAST 50 R	NAST 50	635	50	90	20	19.8	1.5	1	60	38 900	71 700	LRT 506020 S

註(1) 這是倒角尺寸r及r<sub>1</sub>的最小容許尺寸。

1N ≈ 0.102kgf

備註 1. 無油孔。

2. 未封入潤滑脂。請適當潤滑後使用。

NAST  
NART  
NURT  
CRY