



SAFB軸心式滑軌(支撐座單元)

支撐滑軌單元	軸徑 (mm)	軌道重量 (g/m)	軌道尺寸							直線軸承與軌道組合尺寸				支撐滑軌單元	
			B	C	T	P	S2	S3	L(max)	N	H	h	E		θ
SAFB-12	φ 12	1,500	32	23	4	100	φ 4.5	M4	自訂	自訂	34	18.5	2	80°	SAFB-12
SAFB-16	φ 16	2,560	40	30	5	150	φ 5.5	M5	自訂	自訂	45	25	2.5	80°	SAFB-16
SAFB-20	φ 20	3,500	45	30	5	150	φ 5.5	M6	自訂	自訂	50	27	1.5	60°	SAFB-20
SAFB-25	φ 25	5,300	55	35	6	200	φ 6.5	M6	自訂	自訂	60	33	2.5	50°	SAFB-25
SAFB-30	φ 30	7,380	60	40	7	200	φ 6.5	M8	自訂	自訂	70	37	5	50°	SAFB-30
SAFB-40	φ 40	13,100	75	55	9	300	φ 9.0	M8	白訂	白訂	90	48	7.5	50°	SAFB-40

SME開口型附鋁座直線軸承(標準型)

直線軸承 (標準型)	軸徑 (mm)	直線軸承重量(g)	SME開口型附鋁座直線軸承(標準型)尺寸											額定負荷		直線軸承 (標準型)
			W	M	J	K	A	I	S1*I	G	D	h1	θ	動負荷 C(kgf)	靜負荷 CO(kgf)	
SME12UU	φ 12	65	36	34	26	24	7	10	M5*10	24	13	15.5	80°	42	61	SME12UU
SME16UU	φ 16	150	45	45	32	30	9	12	M5*12	33	16	20	80°	79	120	SME16UU
SME20UU	φ 20	200	48	50	35	35	11	12	M6*12	39	17.5	23	60°	90	140	SME20UU
SME25UU	φ 25	450	60	65	40	40	14	12	M6*12	47	20	27	50°	100	160	SME25UU
SME30UU	φ 30	630	70	70	50	50	15	18	M8*18	56	25	33	50°	160	280	SME30UU
SME35UU	φ 35	925	80	80	55	55	18	18	M8*18	63	27.5	37	50°	170	320	SME35UU
SME40UU	φ 40	1,330	90	90	65	65	20	20	M10*20	72	32.5	42	50°	220	410	SME40UU

SME-L開口型附鋁座直線軸承(加長型)

直線軸承 (加長型)	軸徑 (mm)	直線軸承重量(g)	SME-L開口型附鋁座直線軸承(加長型)尺寸											額定負荷		直線軸承 (加長型)
			W	M1	J	K1	A	I	S1*I	G	D	h1	θ	動負荷 C(kgf)	靜負荷 CO(kgf)	
SME12LUU	φ 12	130	36	68	26	45	7	10	M5*10	24	13	15.5	80°	67	122	SME12LUU
SME16LUU	φ 16	300	45	85	32	60	9	12	M5*12	33	16	20	80°	125	240	SME16LUU
SME20LUU	φ 20	400	48	96	35	70	11	12	M6*12	39	17.5	23	60°	143	280	SME20LUU
SME25LUU	φ 25	900	60	130	40	100	14	12	M6*12	47	20	27	50°	159	320	SME25LUU
SME30LUU	φ 30	1,260	70	140	50	110	15	18	M8*18	56	25	33	50°	254	560	SME30LUU

1N ≈ 0.102Kgf